

Specyfikacja - defibrylator

Lp.	Funkcjonalność
1	Defibrylator AED zgodny z wytycznymi ERC 2015, informuje ratownika o kolejnych krokach prowadzonej resuscytacji, bezpieczny impuls defibrylacyjny max. 150 J.
2	Wbudowany tryb pediatriczny bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów (jak klucz lub elektrody redukujące energię) wyposażony w trzy komplety elektrod uniwersalnych (do defibrylacji dzieci i dorosłych)
3	Urządzenie wyposażone w metronom oraz asystenta RKO.
4	Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim.
5	Defibrylator wyposażony we wskaźnik wizualny (wyświetlacz) informujący o sprawności urządzenia, stanie baterii oraz stanie elektrod.
6	Autoryzowany serwis producenta w myśl art. 90 ust. 4 Ustawy o wyrobach medycznych.
7	Przerwa w RKO max. 6 sekund.
8	Przechowywanie defibrylatora z podłączonymi elektrodami uniwersalnymi (dla dorosłych i dzieci).
9	Wyposażony w 2 szt. baterii nieładowalnych: główną i zapasową - o okresie żywotności baterii min. 5 lat, zapewniających w sumie nie mniej niż 400 wyładowań max. energią. Baterie dedykowane tylko do tego urządzenia lub serii urządzeń producenta. Gwarancja baterii objęta gwarancją urządzenia.
10	Urządzenie wykonuje cykliczne auto testy w trybie dziennym.
11	Możliwość defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach
12	Siła głosu komunikatów dopasowuje się automatycznie do głośności dźwięków otoczenia.
13	Urządzenia dostarczone w walizce o kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami, walizka musi spełniać wymogi IP 67 oraz DEF STAN 81-41, STANAG 4280.
14	Gwarancja producenta na terenie Polski: min. 5 lat.
15	Klasa IP55
16	Dostawa wraz z urządzeniem medycznym: Moduł treningowy będący niezależnym urządzeniem, wierną kopią urządzenia medycznego.
17	Moduł treningowy zasilany bateriami AA, wyposażony w pilota do sterowania wszystkimi parametrami urządzenia, min. 8 scenariuszy.